



SERVICE INFO – INA 0075



Инструкция по установке натяжного ролика 531 0629 30 с биметаллической пружиной

Автопроизводитель:

Alfa Romeo, Fiat

Модели:

Alfa Romeo: 147, 156, 166, GT, GTV, Spider

Lancia: Kappa, Thesis

Двигатели:

2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6

Артикульный номер:

531 0629 30



Рис. 1: 531 0629 30 — Натяжной ролик с биметаллической пружиной

Натяжной ролик 531 0629 30 изготовлен с встроенной биметаллической пружиной, который отличается от традиционных натяжных систем. Биметаллическая пружина позволяет быть уверенным в том, что натяжение зубчатого ремня будет постоянным во всем температурном диапазоне. Если температура двигателя и натяжного ролика отличаются во время установки, это может оказывать влияние на настройки фаз газораспределения двигателя.

Важно!

Во время установки всегда убеждайтесь в том, что температура двигателя и натяжного ролика одинаковы!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0075