VARTA

PROMOTIVE EFB

Основные преимущества

Made in Germany

Запатентованная технология решетки PowerFrame® обеспечивает надежную пусковую мощность, быструю перезарядку и устойчивость к коррозии.

Соответствует всем критериям производителей коммерческих автомобиле к оригинальным деталям.

Дополнительная информация на сайте: www.varta-automotive.com

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ	
Тип по ETN:	740 500 120
цифровое обозначение типа аккумулятора:	740 500 120 E65 2
Коротк. обозначение:	C40
Штрихкод:	4016987149065
UK код:	625EFB
Индивидуальная упаковка:	1
Кол-во на поддоне:	0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
Напряжение [В]:	12	**Крепление:**	B00
Емкость батареи [Ач]:	240	**Полярность:**	3
Ток холодной прокрутки EN [в А]:	1200	**Токовыводы:**	1
Длина [мм]:	518	**Размеры корпуса:**	C
Ширина [мм]:	276	**Масса (в залитом виде):**	59,77
Высота [мм]:	242		

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ НА 40%
по сравнению с любыми другими аккумуляторами

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
в соответствии с высочайшими стандартами качества

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
заслужили доверие крупнейших производителей

ЭТАЛОН ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

ЭЛЕМЕНТ СМЕШИВАНИЯ

Элемент смешивания, специально разработанный VARTA®, оптимизирует приемку заряда и увеличивает срок службы благодаря значительному снижению расслаивания кислоты. Для работы элемента смешивания используется естественное движение транспортного средства.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Оцените по достоинству значительно более высокий срок службы по сравнению с обычными аккумуляторами.

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ

Опоры и дополнительные крепления разъемов, полученные литьем под давлением, способны выдерживать самые сложные дорожные условия. Оторванные пластины и сломанные разъемы уже в прошлом. Теперь они надежно фиксируются на месте. Инновационная технология соответствует самым жестким требованиям производителей оборудования в отношении установки в хвосте рамы.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ EFB

Дополнительная полиэфирная сетка и приклеенное текстильное полотно обеспечивают отличную адгезию решетки к массе. Это означает, что масса окружена специальным полотном таким образом, что предотвращается ее отсоединение. Это обеспечивает более продолжительный срок службы по сравнению с обычными аккумуляторами.

ОЧЕНЬ НИЗКИЙ РАСХОД ВОДЫ

Технология крышки с лабиринтной системой была специально разработана компанией VARTA® и обеспечивает 100-процентную защиту от утечек, даже при наклоне в 90°.