



PROMOTIVE BLUE

Kluczowe zalety

- Zaprojektowane dla wysokowydajnych pojazdów użytkowych o standardowych wymaganiach energetycznych
- Zaawansowana technologia oryginalnego wyposażenia (OE) i najniższe zużycie wody przy sporych oszczędnościach TCO
- Zgodne ze standardem EN (EN 3) oraz standardem w zakresie odporności na wstrząsy (V2)

Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com




INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	715 400 115
Nr artykułu:	715 400 115 A73 2
Skrótowe oznaczenie:	N7
Kod kreskowy:	4016987128886
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	12

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B00
Pojemność akumulatora [Ah]:	215	Układ biegunów:	3
Prąd rozruchu wg EN [A]:	1150	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	518	Wielkość budowy:	C
Szerokość [mm]:	276	Waga (pusty):	56,750
Wysokość [mm]:	242		

RYSUNKI



Akumulator	Promotive EFB	Promotive Silver	Promotive Blue	Promotive Black
Numer typu akumulatora	2	3	5	36
Podstawowe przeznaczenie	Uruchomienie silnika i wysokie zapotrzebowanie na energię, również w trakcie postoju (funkcja sypialna)	Rozruch silnika i dodatkowy zapas energii	Rozruch silnika i dodatkowy zapas energii	Rozruch silnika
Potencjał redukcji całkowitego kosztu utrzymania (TCO)	Najlepszy	Najlepszy	Lepszy	Dobry
Technologia	Akumulatory ołowiowo-kwasowe o dłuższej żywotności	Tradycyjne akumulatory ołowiowo-kwasowe	Tradycyjne akumulatory ołowiowo-kwasowe	Tradycyjne akumulatory ołowiowo-kwasowe
Stop kratki	Wapniowo/Wapniowoa	Wapniowo/Wapniowoa	Wapniowo/Wapniowoa	Wapniowo/Wapniowoa
Odporność na wstrząsy	EN V4 standard	EN V3 standard	EN V2 standard	EN V1 standard
Poziom jakości	Wyposażenie oryginalne	Wyposażenie oryginalne	Wyposażenie oryginalne	Wyposażenie oryginalne
Zużycie wody	Ekstremalnie niskie	Ekstremalnie niskie	Bardzo niskie	Bardzo niskie